

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ROVER

Для круглых каналов типа RS, ERM/DRM



RS

Производительность — до 2300 м³/час

Давление до 950 Па

Диаметр от 100 до 355 мм

Двигатель с внешним ротором

ERM/DRM

Производительность — до 8600 м³/час

Давление до 540 Па

Диаметр от 315 до 500 мм


Вентиляторы с диагональными рабочими колесами

E — 220В/50 Гц

D — 380/50 Гц

- Корпус вентиляторов изготавливается из оцинкованной стали
- Электродвигатель прямого привода. Класс защиты IP44
- Рабочее колесо из высокопрочного пластика
- Низкий уровень шума и вибраций — L_{WA} от 38 дБА
- Компактные размеры
- Широкий модельный ряд
- Возможность взрывобезопасного исполнения
- Простой монтаж и обслуживание
- Длительный срок службы, более 40000 часов
- Высокая надежность
- Сертификаты Eurovent, DIN, ECO innovation, Postest

Для прямоугольных каналов типа EKN/DKN



Производительность — до 9000 м³/час

Давление — до 1050 Па

8 типоразмеров — от 400×200 до 900×500 мм


EKN — 220В/50 Гц

DKN — 380/50 Гц

- Многофункциональные. Могут быть использованы в приточных и вытяжных установках.
- 4-скоростной электродвигатель. Класс защиты IP44
- Каркас корпуса из алюминиевого профиля
- Рабочее колесо из оцинкованной стали
- Съемные боковые панели из оцинкованной стали
- Низкий уровень шума
- Низкие пусковые токи
- Защита от перегрева
- Возможность взрывобезопасного исполнения
- Простой монтаж и обслуживание
- Длительный срок службы
- Высокая надежность
- Сертификаты Eurovent, DIN, ECO innovation, Postest

Модификация

в шумоизолированном корпусе — EKNS/DKNS



Канальные вентиляторы представляют собой технически точное решение, объединяющее преимущества осевых и центральных вентиляторов.

- Толщина тепло- звукоизоляции 25–50 мм